

- ▲ Entraînement mécanique de la pailleuse par courroie
- ▲ Commande électrique de série
- ▲ Distribution de paille jusqu'au 20 m.
- ▲ Distribution ration complète droite et gauche
- ▲ Disponible à simple vis verticale (10 et 12 m³) et à double vis verticales (12, 16, 20 et 24 m³)

Solomix P-Turbo



Trioliet. Le meilleur mélange.

Avantages:

- Entraînement à 540 TPM
- Entraînement mécanique de la pailleuse par courroie
- Très bonne visibilité
- Goulotte orientable (commande par vérin hydraulique)
- Diamètre de la soufflerie : 1.40 m.

Grande longévité et entretien réduit.

Les vis à mélanger sont montées sur des colonnes lourdes à roulement qui, à leur tour, sont intégrées dans le châssis. Le fond de la trémie de mélange et la traction de la vis sont de ce fait à l'abri des grandes pressions sur la vis de mélanges qui interviennent lors du traitement de grandes balles. L'ensemble de traction de la vis étant hermétique, il ne nécessite pratiquement aucun entretien. La distribution s'effectue par trappe avant.



Solomix P1-Turbo, 1000 ZK



Le système à deux vis de la Solomix P2.

Avec les deux vis verticales à couper et mélanger, placées l'une derrière l'autre, les avantages sont nombreux. Le fourrage est mélangé très rapidement de façon homogène et aérée, grâce à la circulation d'air supplémentaire dans la longueur de la trémie de mélange.

Grâce à ce système, de plus grandes contenances peuvent néanmoins être réalisées de façon très compacte.

Cet avantage se manifeste en particulier dans les couloirs de fourrage étroits ou bas.

En outre, grâce aux deux vis de coupe et de mélange, de grandes balles rondes ou carrées peuvent être beaucoup plus rapidement mélangées et coupées. En outre, les diamètres des vis sont réduites proportionnellement au contenu, avec, comme conséquence, que les Trioliet types à deux vis exigent une puissance nettement inférieure.

Equipement standard

Pailleuse à l'avant de la machine, entraînement mécanique par courroies, Soufflerie avec 4 pales pour aspirer/soufflage de la paille, Commande de la goulotte par vérin hydraulique, Une ou deux vis verticale Twin Stream, Trois contre-couteaux, Bord d'usure, Attelage bas ou haut réglable en hauteur, anneau d'attelage 45 mm, Cardan à grand-angle, Trappes latérales pour distribution droite et gauche avant, Freinage hydraulique, Deux grandes roues simples, Éclairage électrique, Commande à distance électrique, Couteaux "Trioform", Ouverture des trappes de distribution réhaussée, ouverture de la trappe à profil arrondi, Déflecteur de vidange réglable (manuelle) nouvelle protection de trappes flexible.



Commande électrique.

Trioliet. Le meilleur mélange.

Données techniques

Modèles	P1-1000 ZK	P1-1200 ZK	P1-1200 L ZK	P2-1200 ZK	P2-1600 ZK	P2-1800 ZK	P2-2000 ZK	P2-2400 ZK T
Système de distribution	Trappes latérales							
Capacité m ³	10	12	12	12	16	18	20	24
Longueur m	5.02	5.08	5.27	6.32	6.71	7.44	7.51	7.65
Largeur m	2.48	2.48	2.68	2.20	2.31	2.48	2.48	2.48
Hauteur m	2.77	2.96	2.76	2.50	2.77	2.81	3.00	3.25
Largeur passage des roues m	1.91	1.91	2.11	1.73	1.93	2.15	2.15	1.87
Hauteur distribution* m	0.82	0.82	0.82	0.82	0.83	0.83	0.96	0.99
Distribution de paille** m	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Poids kg	3.910	4.110	4.230	5.425	5.825	6.425	7.075	7.975
Charge (max.) kg	4.000	4.500	4.500	4.500	5.000***	7.000***	7.000	9.575
TPM pris de force RPM	540	540	540	540	540	540	540	540
Puissance nécessaire								
KW/CH	52/71	55/75	60/82	60/82	62/85	75/102	75/102	80/105
Nombre de couteaux par vis avant	7	7	8	5	6	6	6	8
Nombre de couteaux par vis arrière	--	--	--	4	5	5	5	7
Pneus (2 x)	400/45 L 17.5			435/50 R 19.5			305/70 R 19.5 (4 x)	
Débit hydraulique au tracteur	20 l/min., 170 bar							
Équipement hydraulique du tracteur	1 vanne double effet							

* Hauteur fond de cuve ** Dependant de condition de paille *** Sur la route, la charge maximale du type 2000 ZK doit être diminuée de 2000 kg.

Équipements en option

Pesée électronique, Réducteur, Boîtier planétaire, Béquille hydraulique, Anneau coudé, Couteau TC traité, Contre-couteaux hydrauliques (3x), Tapis chaîne/Tapis rallonge, Anneau anti-débordement, Trappe à minéraux avec couvercle, Déflecteur escamotable automatique,



Distribution de paille 15-20 m.



Un indicateur de pesage programmable (livrable en option).

Les caractéristiques de nos matériels ne sont données qu'à titre indicatif et nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires.

